



Lavelinges

Lavelinges haut essorage

LAVE LINGE À HAUT ESSORAGE, LA-18 MP E

19009247

DIMENSIONS

		Article	Emballé
Longueur	mm	884,00	935,00
Profondeur	mm	914,00	1 040,00
Hauteur	mm	1 404,00	1 550,00
Poids	Kg	340,00	365,00
Volume	m3	1,13	1,33

ELECTRICITE

Puissance électrique	KW	
Voltage 230V - I+N		OPC2x25+T-100A
Voltage 230V - III		3x10+T -63 A
Voltage 400V - III+N		4x4+T - 32 A

EAU-PLOMBERIE

GAZ

Non necessaire

VAPEUR

Non necessaire

AIR

Non necessaire

REFRIGERATION

NIVEAU SONORE	(dB)	60,00
---------------	------	-------

LAVE LINGE À HAUT ESSORAGE, LA-18 MP E

Fabriquée en acier inox. AISI-304 (18/10).

Capacité: 18 kg.

Contrôle par microprocesseur programmable.

16 programmes fixes et possibilité de création de 84 programmes, avec sélection de toutes les variables: température, vitesse...

Ecran digital LCD 4x20 pour le contrôle des phases et de la programmation.

Clavier avec 8 clés pour la programmation.

Raccordement RS-232 pour PC.

Carte memoire externe.

Bac pour détergents avec 4 compartiments (prelavage, lavage, javel et adoucissant).

7 signales pour le doseur.

3 raccordements pour l'eau (froide, chaude, adoucie).

Fermeture de porte avec securité d'ouverture.

Touche marche-arrêt avec témoin indicateur.

Diamètre tambour: 700 mm.

Profondeur tambour: 470 mm.

Diamètre porte: 373 mm.

Possibilité de brancher un doseur automatique pour le savon liquide.

Moteur avec variateur de fréquence incorporé.

Ancrage au sol non nécessaire.

Essorage à 950 t/mn.

Facteur G = 350.

Système de chauffage électrique.

Résistances de 12 KW.

Puissance maximale: 14,2 kW.

Dimensions: 884 x 914 x 1.404 mm.

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	109	0	1.129		0
EAU_CHAUDE	660	0	1.300	3/4"	
EAU_FROIDE	815	0	1.320	3/4"	
EAU_FROIDE ADOUCIE	606	0	1.300	3/4"	
VIDANGE	347	0	80	2"	

