



Lavelinges

Lavelinges haut essorage

LAVE LINGE À HAUT ESSORAGE, LA-25 MP E

1312034200

DIMENSIONS

		Article	Emballé
Longueur	mm	980,00	1.150,00
Profondeur	mm	1.040,00	1.270,00
Hauteur	mm	1.565,00	1.805,00
Poids	Kg	500,00	530,00
Volumen	m3	1,60	2,63

ELECTRICITE

Puissance électrique	KW		21,00
Voltage 230V - I+N			NO
Voltage 230V - III		OPC3x16+T -80 A	
Voltage 400V - III+N			4x6+T-50A

EAU-PLOMBERIE

Consommation maximum d'eau (lit/h)		336,00
Pression (Kg/cm2)		2 - 4

GAZ

Non necessaire

VAPEUR

Non necessaire

AIR

Non necessaire

<u>NIVEAU SONORE</u>	(dB)	60,00
-----------------------------	------	--------------

LAVE LINGE À HAUT ESSORAGE, LA-25 MP E

Fabriquée en acier inox. AISI-304 (18/10).
 Capacité: 18 kg.
 Contrôle par microprocesseur programmable.
 16 programmes fixes et possibilité de création de 84 programmes, avec sélection de toutes les variables: temperature, vitesse...
 Ecran digital LCD 4x20 pour le contrôle des phases et de la programmation.
 Clavier avec 8 clés pour la programmation.
 Raccordement RS-232 pour PC.
 Carte memoire externe.
 Bac pour détergents avec 4 compartiments (prelavage, lavage, javel et adoucissant).
 7 signales pour le doseur.
 3 raccords pour l'eau (froide, chaude, adoucie).
 Fermeture de porte avec securité d'ouverture.
 Touche marche-arrêt avec témoin indicateur.
 Diamètre tambour: 770 mm.
 Profondeur tambour: 530 mm.
 Diamètre porte: 373 mm.
 Possibilité de brancher un doseur automatique pour le savon liquide.
 Moteur avec variateur de fréquence incorporé.
 Ancrage au sol non nécessaire.
 Essorage à 900 t/mn.
 Facteur G = 350.
 Système de chauffage électrique de 18 KW.
 Puissance maximale: 21 kW.
 Dimensions: 980 x 1.040 x 1.565 mm.

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diametres	Information
ELECTRICITE	109	0	1.129		0
VIDANGE	347	0	80	2"	
EAU_FROIDE ADOUCIE	606	0	1.300	3/4"	
EAU_FROIDE	815	0	1.320	3/4"	
EAU_CHAUDE	660	0	1.300	3/4"	

